

tesa® 04316, 64316 PV3



产品信息

用于喷漆遮蔽的细皱纹纸胶带

tesa® 4316细皱纹纸胶带薄且柔软，适用于各种通用的喷漆遮蔽应用，同时也适用于100°C高温下的烘干应用。

主要应用

产品耐湿磨，涂料或油漆能很好地附着于基材表面。
适用于喷漆金属，橡胶，玻璃和镀铬部件表面。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

技术参数

• 基材	微皱纸	• 断裂延展率	10 %
• 总厚度	140 µm	• 抗张强度	38 N/cm
• 胶粘剂类型	天然橡胶	• 耐温性	100 °C

粘接至

- 钢表面粘接强度 3.4 N/cm

性质

• 可手撕	●●●●	• 明显的色边	●●●●
• 易于移除	Yes	• 服帖性	●●●●
• 涂层结合性	●●●●		

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>