

tesa® 4124

产品信息



高级通用型纸箱封装胶带

tesa®4124是一款以PVC薄膜为基材，以天然橡胶为粘合剂的优质包装胶带。该产品可用于所有纸板类型，并可稳固封装中等及高等重量级的纸箱。tesa®4124解卷顺畅，低噪音，是适于手持应用工具及自动封装设备使用的理想胶带类型。经主要回收公司和造纸厂证实，此款胶带不会影响废弃纸板的回收。

主要应用

tesa®4124用于中等及高等重量级纸箱的手动封装

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

技术参数

• 基材	PVC (聚氯乙烯) 薄膜	• 断裂延展率	60 %
• 总厚度	65 µm	• 抗张强度	60 N/cm
• 胶粘剂类型	天然橡胶		

粘接至

• 钢表面粘接强度	3.2 N/cm
-----------	----------

性质

• 自动化应用	Yes	• 可印刷	●●●●
• 应用指南	Yes	• 低噪声解卷	Yes

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

附加信息

tesa® 4124表面易于打印。可选颜色：白色，褐色，透明色

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=04124>