

# tesa® 4613

## 产品信息



### 通用等级的布基胶带

tesa® 4613是一款通用等级的管道胶带。它以27个网眼精度的PET纤维纺织布为基材，天然橡胶为胶粘剂。  
tesa® 4613是一款具有典型管道胶带特征的胶带，被广泛应用。

#### 特点:

- 即使是对粗糙的表面仍有很好的粘接强度
- 易手撕
- 防水
- 表面平滑
- 有两种颜色：黑色，银色

### 主要应用

- 管道密封
- 保护膜的固定
- 垃圾袋密封
- 固定，封口，包装等

### 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 技术参数

• 基材	PE ( 聚乙烯 ) 层压 织物	• 抗张强度	30 N/cm
• 总厚度	180 µm	• 短期耐温性	80 °C
• 胶粘剂类型	天然橡胶	• 网孔	27 每平方英寸的支 数
• 断裂延展率	18 %		

#### 粘接至

- 钢表面粘接强度 4.3 N/cm

#### 性质

• 可手撕	●●●●	• 荧光	不
• 抗老化 ( UV )	●●●●	• 服帖性	●●
• 防潮	●●●●	• 雾	●
• 抗紫外	●		

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

# tesa<sup>®</sup> 4613

产品信息



## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问  
<http://l.tesa.com/?ip=04613>