

# tesa® 4651

## 产品信息



### 高品质丙烯酸涂层布基胶带

tesa® 4651是一款强效的高质量丙烯酸涂层布基胶带，采用148网状人造纤维基材和天然橡胶胶粘剂。tesa® 4651是一款适用于几乎所有领域的强效布基胶带。

特性:

- 即使在粗糙的表面上也有具有强粘接力
- 极佳的抗张强度
- 可横向或纵向手撕，边缘整齐
- 表面易书写
- 服贴性好
- 有八种颜色可供选择：黑、白、灰、黄、蓝、红、绿、棕

### 主要应用

- 捆扎和加强重的管道、框架轮廓
- 堵孔或覆盖其他开口
- 标识线和电缆
- 标签或颜色标识
- 地面标识
- 管道永久密封
- 保护锋利的边缘
- 电线的固定和绝缘
- 密封罐或管子
- 其他更多.....

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 技术参数

• 基材	丙烯酸涂层布	• 抗张强度	100 N/cm
• 总厚度	310 µm	• 耐温 (30分钟)	130 °C
• 胶粘剂类型	天然橡胶	• 网孔	145 每平方英寸的支数
• 断裂延展率	13 %		

#### 粘接至

- 钢表面粘接强度 3.3 N/cm

#### 性质

- |           |      |                    |      |
|-----------|------|--------------------|------|
| • 可手撕     | ●●●● | • 适合模切             | Yes  |
| • 笔直的撕拉边缘 | ●●●● | • 耐磨               | ●●●● |
| • 易于书写    | Yes  | • Water resistance | ●●●● |

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

# tesa<sup>®</sup> 4651

产品信息



## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问  
<http://l.tesa.com/?ip=04651>