

tesa[®] 4541

产品信息



优秀服帖性的无涂层布基胶带

tesa[®] 4541是145网格人造纤维编织、高抗撕裂性无涂层布基胶带，涂有天然橡胶。此产品具有极佳的柔韧性和服帖性，适用于各种应用。

特性:

- 即使在粗糙和油腻表面也具有极佳的粘接力
- 在不平整的表面不会产生褶皱
- 在胶带上容易书写，是理想的标识胶带
- 非常高的抗张强度
- 平滑和服贴
- 有五种颜色可供选择：黑、白、灰、红、棕

主要应用

- 人工或者机器密封较重的纸板箱、水桶、罐头盒
- 薄膜类容器、箱子的拼接处及缝隙的密封
- 捆扎把手、棒子、线束
- 线束捆扎
- 边缘的安全固定
- 增强图书封面
- 把塑料卡扣固定在线束套管上
- 增强曲棍球棒
- 应用于各种大小动物护理时用的绷带

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

技术参数

• 基材	无涂层织物	• 抗张强度	90 N/cm
• 总厚度	270 μm	• 耐温 (30分钟)	130 °C
• 胶粘剂类型	天然橡胶	• 网孔	145 每平方英寸的支数
• 断裂延展率	16 %	• 表面处理	无光泽

粘接至

- 钢表面粘接强度 3.6 N/cm

性质

- 易于书写 Yes
- 耐磨 ●●●●

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

附加信息

符合LV 312-1绝缘要求

如需查询有关产品的最新信息，请访问

<http://l.tesa.com/?ip=04541>

tesa[®] 4541

产品信息



免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=04541>