

# tesa® 4328

## 产品信息



高质量通用纸胶带，适用于彩色喷涂遮蔽

tesa® 4328是天然橡胶的细皱纹纸遮蔽胶带。tesa® 4328适用于各种表面，包括喷漆金属、橡胶、玻璃和镀铬件。

### 主要应用

产品适用于捆扎、密封袋子、标识和通用遮蔽应用。

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 技术参数

|         |        |         |         |
|---------|--------|---------|---------|
| • 基材    | 微皱纸    | • 断裂延展率 | 12 %    |
| • 总厚度   | 175 µm | • 抗张强度  | 42 N/cm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶   | • 耐温性   | 140 °C  |

#### 粘接至

- 钢表面粘接强度 4.8 N/cm

#### 性质

|         |      |         |     |
|---------|------|---------|-----|
| • 可手撕   | ●●●● | • 明显的色边 | ●●● |
| • 易于移除  | Yes  | • 服帖性   | ●●● |
| • 涂层结合性 | ●●●● |         |     |

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

#### 附加信息

tesa® 4328适用于喷漆及烘干过程的遮蔽，耐温80 °C烘干过程后，tesa® 4328易去除，无撕裂、无残胶。产品易手撕。

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问  
<http://l.tesa.com/?ip=04328>