

# tesa® 4432

## 产品信息



### 为喷沙应用提供的特殊遮蔽胶带

tesa® 4432是一款特殊的遮蔽胶带，它采用稳定的，抵抗力强的硬纸为基材，胶粘剂的粘性很好。由于基材选用具有抵抗力的硬纸，tesa® 4432 适合用作 玻璃和石头喷沙时的模版材料。  
正常耐久力为 (6 sec./4 bar).

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

#### 技术参数

• 基材	平板纸	• 断裂延展率	6 %
• 总厚度	330 µm	• 抗张强度	93 N/cm
• 胶粘剂类型	天然橡胶	• 耐温性	100 °C

#### 粘接至

• 钢表面粘接强度	8.0 N/cm
-----------	----------

#### 性质

• 可手撕	●●●	• 涂层结合性	●●●●●
• 可标图	●●●	• 明显的色边	●●●
• 适用于喷沙工艺	●●●	• 服帖性	●●

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问  
<http://l.tesa.com/?ip=04432>